

METALCOTE 221
POLU-KOLOIDNI GRAFIT

PASTA POLU-KOLOIDNOG GRAFITA U VODI

FIZIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Izgled	Pasta
Specifična težina	1,2kg/l
Boja	Crna
Nosilac – rastvarač	Voda
Bazični element	Grafit

OPIS

Metalcote 221 je pasta vode i polu-koloidnog grafita. Ovaj proizvod se koristi kao premaz za metalna jezgra, klizače i ostale pokretne delove kod gravitacionog kokilnog procesa livenja. Metalcot 221 je izuzezan prenosilac toplote koji ima odlične mazivne osobine i omogućava maksimalnu zaštitu kokile.

PRIMENA

Metalcote 221 ima široku primenu kod kokilnog livenja kao mazivo za sve pokretne delove kokile: metalnih jezgara, klizača. Takođe se može nanositi na površinu izolacionog premaza kako bi olakšao livenje. Preporučuje se pri livenju mesinga, bakra.

PREDNOSTI

- OBEZBEĐUJE POTPUNU PODMAZANOST KOKILE
- DOBRU NOSIVOST
- DOBAR ZAŠTITNI FILM

NAČIN KORIŠĆENJA

Metalcote 221 se koristi u isporučenom stanju , ili razblažen sa vodom za odgovarajuću primenu. Razblažuje se u odnosu 1 deo proizvoda sa 3-4 dela vode.

PAKOVANJE I SKLADIŠTENJE

- 30kg čelična kanta
- 200kg čelično bure
- Metalcote 221 je vodeni rastvor pa se treba skladištiti tako da ne dođe do zaleđivanja.