

# METALCOTE 1998-P

ZASTITNI PREMAZ ZA LIVAČKE KASIKE ZA KONTAKT SA TOPLJENIM ALUMINIJUMOM

## **PREDNOSTI**

- Velika otpornost na termo šokove
- extremna korozivna otpornost
- Lakše odstranjivanje šljake sa ohlađenog metala

## **FIZIČKE OSOBINE**

Izgled	glatka mast
Specifična težina	1,25gr/cm <sup>3</sup>
Boja	srebrna
Max radna temp	850°C
Rastvarač	ulje

## **OPIS**

Metalcote 1998-P je zaštitni premaz za totalnu zaštitu gvozdениh ili čeličnih kašika koje dolaze u kontakt sa topljenim Aluminijumom.

Preporučuje se kod livenja odlivaka.

## **OBLAST PRIMENE**

Metalcote 1998-P se preporučuje da se izbegne kontaminacija legure sa gvoždem i da se obezbedi velika čistoća odlivaka, ima važnu primenu u aero, auto i elektro industriji. Preporučuje se kod livenja odlivaka u kokilama, kod livenja sa niskim pritiskom, kod skidača šljake i kod svih metalnih alata koji su u kontaktu sa istopljenim Aluminijumskim legurama.

## **NAČIN KORIŠĆENJA**

Metalcote 1998-P se koristi u isporučenoj formi, nanosi sa četkom na hladnu ili toplu površinu kokile. Preporuka je da se pred greje kašika, dok rastvarač ispari. Kada se stvori kompaktna suva prevlakapoceljoj površini, lagano je uroniti u tečni metal i nastaviti rad normalno.

**UPOZORENJE:** prilikom prvog potapanja u tečni metal može doći do reakcije. Čuvati se od prskanja metala i nositi zaštitne naočare, rukavice i zaštitno odelo.

## **PAKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

- 4 kg. Kantice (standardna)
- 1 kg. Kantice (na zahtev)

Rok trajanja: više od 12 meseci.

Čuvati proizvod u zatvorenim kontejnerima i izbegavati jako niske temperature.

**MSDS** Dostupan na zahtev.