

# LUBRIX 2061

## PREMAZ ZA ALAT PRI LIVENJU ALUMINIJUMA POD PRITISKOM

- VISOKA EMULZIONA STABILNOST
- OBEZBEĐUJE ZAŠTITNI FILM
- BEZ PIGMENATA
- DAJE GLATKU POVRŠINU ODLIVKA

### FIZIČKE OSOBINE

-IZGLED	POLU PROZIRNA TEČNOST
-BOJA	SVETLO ŽUTA
-SPECIFIČNA TEŽINA	0,99gr/cm <sup>3</sup>
-RASTVARAČ	VODA

### OPIS

LUBRIX 2061 je u osnovi vodena emulzija koja sadrži maziva i polimere koji garantuju izvredne osobine odlivka. Odlivak proizveden sa LUBRIX 2061 ima izuzetno glatku i sjajnu površinu.

### ODNOS RASTVARANJA

LUBRIX 2061 se lako meša sa vodom .Tipični odnos je 1 deo proizvoda sa 50-150 delova vode (zapreminski). Idealan odnos rastvaranja se određuje iz iskustva. Previše zasićen rastvor (malo razblažen) može imati lošije osobine nego razblažen do maksimuma. Važno je da se vodi računa o ostalim parametrima, temperatura alata, geometrija i debljina odlivka, ciklus mašine i sistem za hlađenje.

### UPUSTVO ZA UPOTREBU

Tačna količina proizvoda se dodaje u istu količinu vode. Taj rastvor se sipa u određenu količinu vode, dobro se promeša i može koristiti. Takav rastvor se ne treba ostavljati da stoji više od 24 sata.

U slučaju da je voda za rastvaranje isuviše tvrda preporučuje se da se rastvor koristi u 2-3 dana kako bi se izbeglo taloženje pojedinih sastojaka i mogućnost gubljenja traženih osobina. Sa tvrdom vodom postoji mogućnost da se karbonati pojave na površini alata i tako da se dobije loša površina odlivka.

### PAKOVANJE I SKLADIŠTENJE

-25kg, 50 ili 200kg bure.

Proizvod čuvati na sobnoj temperaturi.